

FILTRATION PROFESSIONNELLE EAUX DE REFROIDISSEMENT

Les filtres HiFlux Auto-line® sont spécialement conçus pour la filtration automatisée des eaux de refroidissement.



HiFlux Filtration A/S est une société leader mondial des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des utilisateurs. Sécurité, productivité et profitabilité accrues.



HiFlux Filtration A/S

Concernant les filtres automatiques Auto-line®

Installés sur plusieurs des plus grosses installations d'eau de refroidissement.

Avant installation:

Nettoyage manuel fréquent, coûts de maintenance élevés, nombreux arrêts de production.

Après installation:

Fonctionnement automatique, productivité accrue, maintenance minimale.

Caractéristiques des filtres automatiques Auto-line®

Conformes aux réglementations EC1935/2004 and EU 10/2011, ainsi que la norme FDA. Conception facilitant le CIP et respectant les recommandations de construction de l'EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group).

Les filtres HiFlux Auto-line® sont conçus pour être compacts et autonettoyants. La solide construction des filtres les rends bien adaptés aux applications où fiabilité et durabilité sont essentielles.

Filtration précise jusqu'à 35 micromètres [μm].

AVANTAGES

- **Evacuation de contaminants**
Haute fiabilité opérationnelle.
- **Assure la qualité**
Qualité de produit améliorée.
- **Débit continu sans interruption**
Application autonettoyante.
- **Elimine les arrêts de production**
Optimise le rendement.



Le saviez-vous?

Un seul filtre Auto-line VLR peut traiter un débit 700 m³/h et aider à protéger des échangeurs pour augmenter leur durée. Sur un site, l'installation d'un filtre Auto-line VLR peut remplacer 6 filtres manuels et remplacer l'usage de filtres à poche. En outre, le concept autonettoyant élimine toute intervention nécessaire au remplacement des poches.

Conformité:

PED ATEX
CE ISO 9001

HiFlux Filtration A/S

Lundagervej 25a
8722 Hedensted

www.hiflux-filtration.com
info@hiflux.dk

Tel +45 76 74 16 60
VAT no. dk 13 45 74 76