

FILTRATION PROFESSIONNELLE EAUX USEES & INDUSTRIELLES

Les filtres HiFlux Auto-line® sont spécialement conçus pour la filtration automatique des eaux usées et industrielles.



HiFlux Filtration A/S est une société leader mondial des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des utilisateurs. Sécurité, productivité et profitabilité accrues.



HiFlux Filtration A/S

Concernant les filtres automatiques Auto-line®

Installés dans de nombreuses unités de traitement d'eau usées et d'eaux industrielles avec une capacité supérieure à 500 m³/h.

Avant installation:

Nettoyage manuel fréquent, coûts de maintenance élevés, nombreux arrêts de production.

Après installation:

Fonctionnement automatique, productivité accrue, maintenance minimale.

Caractéristiques des filtres automatiques Auto-line®

Conformes aux réglementations EC1935/2004 and EU 10/2011, ainsi que la norme FDA. Conception facilitant le CIP et respectant les recommandations de construction de l'EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group).

Les filtres HiFlux Auto-line® sont conçus pour être compacts et autonettoyants. La solide construction des filtres les rend bien adaptés aux applications où fiabilité et durabilité sont essentielles.

Filtration précise jusqu'à 35 micromètres [μm].

AVANTAGES

- **Elimine les particules indésirables**
Haute fiabilité opérationnelle.
- **Filtration continue**
Application autonettoyante.
- **Piège même les particules molles**
- **Assure la qualité**
Qualité d'eau accrue.
- **Elimination des arrêts**
Optimisation du rendement.
- **Maintenance aisée**
Dispositif de levage de la tête.



Le saviez-vous ?

Cinq filtres Auto-line VLR filtrent 2500 m³/h à 500 μm . Après filtration, l'eau est utilisée en boucle pour plusieurs cycles de nettoyage avant d'être remise dans le circuit naturel.

Conformité:

PED ATEX

CE ISO 9001

HiFlux Filtration A/S

Lundagervej 25a
8722 Hedensted

www.hiflux-filtration.com
info@hiflux.dk

Tel +45 76 74 16 60
VAT no. dk 13 45 74 76